



UWAGA:

1. Płyty wiórowa fornirowane (fornir czereśnia), jednostronnie + krawędzie, lakierowane, gr. 19mm. Łaty impregnowane środkiem owado i grzybobójczym.
2. Na narożnikach stosować kątowniki drewniane systemowe w okleinie - jak płyty.
3. Łaty pionowe 60x28mm co max 50cm, oraz na każdym łączeniu podłużnych płyt.
4. Wszystkie drzwiczki do rozdzielni elektr. i hydrantów wykonać z płyt jak boazeria na zawiasach z zamkiem, hydrant oznaczyć. Cokół przy schodach i korytarzu do drzwi wejściowych wykonać z płytek ceramicznych szarych.

5. Na obu ścianach podłużnych w środku rozpiętości wykonać dylatację na łacie pionowej - szer. 2,5cm - jak przerwę poziomą.
6. Wyboru okleiny fornirowej należy dokonać z projektantem i inwestorem.
7. Lustra i materace mocować do boazerii.
8. Drabinki gimnastyczne mocować do ścian.

TEMAT	PROJEKT REMONTU SAL SPORTOWYCH.		
	AWF KATOWICE ul. Raciborska 1		
BRANŻA	ARCHITEKTURA	SKALA	
TREŚĆ	SALA NR 2 - OKŁADZINA ŚCIAN - SZCZEGÓŁY	RYS. NR	2.7
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	CZERWIEC 2018	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Nowakowski upr. bud. nr. 665/84		